

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 100 FKE

- černá duše SBR, černý plášť SBR s podélným pozitivním rýhováním, textilní tlakový oplet
- hadice určená pro dopravu vody a směsí nemrznoucích kapalin na bázi glykolu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
6/12 bar	-25/+100 °C	SBR/SBR	horká voda	50 m



Hadice pro horkou vodu Heat Profi 100 FKE							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější	vzduch	voda			
FKE-13	13	20	6	12	-25/+100	0,28	50
FKE-16	16	23	6	12	-25/+100	0,38	50
FKE-20	20	28	6	12	-25/+100	0,50	50
FKE-25	25	34	6	12	-25/+100	0,60	50

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120

- vnitřní duše z černého EPDM, odolná teplotě, chladicím kapalinám a ozónu
- vnější plášť z černého EPDM s textilním otiskem, odolný otěru, stárnutí a ozónu
- výztuha textilní oplet; pracovní teplota -40/+120 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- [tlaková hadice pro tlakovou horkou vodu smíšenou s párou a pro dopravu chladicích kapalin](#)

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-40/+120 °C	EPDM/EPDM	horká voda	40/50 m

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
HP120-10	10	17	10	-40/+120	0,18	50
HP120-12	12	19	10	-40/+120	0,22	50
HP120-13	13	20	10	-40/+120	0,24	50
HP120-16	16	23	10	-40/+120	0,29	50
HP120-20	20	28	10	-40/+120	0,39	50
HP120-22	22	30	10	-40/+120	0,51	50
HP120-25	25	34	10	-40/+120	0,60	50
HP120-32	32	42	10	-40/+120	0,90	40
HP120-40	40	53	10	-40/+120	1,25	40
HP120-50	50	65	10	-40/+120	1,45	40
HP120-63	63	79	10	-40/+120	2,10	40
HP120-76	76	92	10	-40/+120	2,74	40
HP120-80	80	98	10	-40/+120	3,26	40



Hadice pro páru Steam Profi 165

- vnitřní duše z černého EPDM, odolná teplotám; vnější plášť z černého EPDM, s textilním otiskem, odolný teplotám, otěru a ozónu
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet; pracovní teplota -40/+170 °C
- pracovní tlak 7 bar, poruchový tlak do průměru 19 mm 70 bar, od průměru 25 mm 56 bar
- hadice vyhovuje normě DIN 2825
- [tlaková hadice pro transport tlakové nasycené páry s teplotou do +170 °C](#)

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
7 bar	do +170 °C	EPDM/EPDM	pára, horká voda	40 m

Hadice pro páru Steam Profi 165						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SP165-10	10	21	7	-40/+170	0,26	40
SP165-13	13	24	7	-40/+170	0,45	40
SP165-16	16	28	7	-40/+170	0,60	40
SP165-20	20	34	7	-40/+170	0,83	40
SP165-25	25	39	7	-40/+170	0,90	40
SP165-32	32	46	7	-40/+170	1,20	40
SP165-40	40	55	7	-40/+170	1,44	40
SP165-51	51	67	7	-40/+170	2,40	40
SP165-63	63	81	7	-40/+170	2,60	40

