

Hadice pro páru Steam Profi 210

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká, vodivá; vnější plášť z černého EPDM, extrémně odolávajícího povětrnostním podmínkám
- výztuha 2 vysocepevnostní ocelové oplety; hadice vyhovuje normě EN ISO 6134:2005-2A, elektricky vodivá $R < 10^6 \text{ Ohm}$
- pracovní teplota do $+210 \text{ }^\circ\text{C}$, pracovní tlak 18 bar, poruchový tlak 180 bar
- **premiová hadice pro transport tlakové nasycené páry s teplotou do $+210 \text{ }^\circ\text{C}$ a maximálním pracovním tlakem do 18 bar; rovněž vhodná pro tlakovou horkou vodu**


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
18 bar	do $+210 \text{ }^\circ\text{C}$	EPDM/EPDM	pára, horká voda	40 m

Hadice pro páru Steam Profi 210						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SP210-13	13	25	18	do $+210$	0,5	40
SP210-16	16	30	18	do $+210$	0,7	40
SP210-19	19	33	18	do $+210$	0,8	40
SP210-25	25	40	18	do $+210$	1,1	40
SP210-32	32	48	18	do $+210$	1,5	40
SP210-38	38	54	18	do $+210$	1,8	40
SP210-51	51	67	18	do $+210$	2,3	40



Hadice pro paliva Fuel Profi PVC

- jednovrstvá hadice z měkčeného PVC v transparentním zeleném provedení, odolné benzínu a olejům
- pracovní teplota $-10/+60 \text{ }^\circ\text{C}$, beztlaké provedení
- hadice vyhovuje normám EN 12115 a EN 1761, elektricky vodivá $R < 10^6 \text{ Ohm}$
- **hadice pro beztlakovou dopravu benzínu, olejů, chladicích emulzí, vody a vzduchu**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
-	$-10/+60 \text{ }^\circ\text{C}$	PVC	benzín, olej	viz. níže

Hadice pro paliva Fuel Profi PVC						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
FUPC-02	2	4	-	$-10/+60$	15	250
FUPC-03	3	5	-	$-10/+60$	16	100
FUPC-04	4	7	-	$-10/+60$	33	100
FUPC-05	5	8	-	$-10/+60$	40	100
FUPC-06	6	9	-	$-10/+60$	45	100
FUPC-07	7	10	-	$-10/+60$	50	100
FUPC-08	8	12	-	$-10/+60$	80	100
FUPC-10	10	14	-	$-10/+60$	95	100
FUPC-12	12	17	-	$-10/+60$	145	100
FUPC-14	14	19	-	$-10/+60$	165	100
FUPC-16	16	22	-	$-10/+60$	228	50



Hadice pro benzín Fuel Profi

- vnitřní duše z černého NBR, odolná benzínům a olejům; vnější plášť z černého NBR, hladký, odolný otěru, ozónu a benzínu
- výztuha textilní oplet; pracovní teplota $-25/+80 \text{ }^\circ\text{C}$, pracovní tlak 10/16 bar, poruchový tlak 30 bar
- **tlaková hadice pro dopravu benzínu, nafty a olejů; nejčastější použití jako palivová hadice v automobilovém průmyslu**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10/16 bar	$-25/+80 \text{ }^\circ\text{C}$	NBR/NBR	benzín, olej	50 m

Hadice pro benzín Fuel Profi						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
FUP-04	4	10	10	$-25/+80$	0,14	50
FUP-05	5	11	10	$-25/+80$	0,15	50
FUP-06	6	12	10	$-25/+80$	0,18	50
FUP-08	8	14	16	$-25/+80$	0,19	50
FUP-10	10	17	10	$-25/+80$	0,22	50
FUP-13	13	20	10	$-25/+80$	0,34	50
FUP-15	15	23	10	$-25/+80$	0,38	50
FUP-19	19	27	10	$-25/+80$	0,55	50

