

Hadice pro oleje Oil Profi 25 GP

- vnitřní duše z černého NBR, hladká, vodivá; vnější plášť z modifikovaného NBR, černý s jedním podélně vytlačovaným žlutým pruhem
- výztuha vysocepevnostní textilní oplety; pracovní teplota -40/+95 °C, pracovní tlak 25 bar, poruchový tlak 80 bar
- hadice je elektricky vodivá R < 10⁶ Ohm
- **premiová tlaková hadice s excelentní flexibilitou a maximální odolností pro stlačený vzduch, vodu, benzín, topný olej (do +48 °C) a mazací oleje**


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
25 bar	-40/+95 °C	NBR/NBR	olej	60 m

Hadice pro oleje Oil Profi 25 GP						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
GP25-06	6	14	25	-40/+95	0,17	60
GP25-08	8	16	25	-40/+95	0,21	60
GP25-10	10	18	25	-40/+95	0,24	60
GP25-13	13	21	25	-40/+95	0,30	60
GP25-16	16	25	25	-40/+95	0,40	60
GP25-19	19	29	25	-40/+95	0,54	60
GP25-25	25	37	25	-40/+95	0,83	60



Hadice pro oleje Oil Profi 25 TU

- vnitřní duše NBR, černá hladká; plášť z CR/NBR černý hladký, textilní tlakový oplet
- **flexibilní hadice pro dopravu bezolovnatých paliv, topného oleje a stlačeného vzduchu; elektricky vodivá**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
25 bar	-40/+80 °C	CR/NBR	oleje	viz. níže

Hadice pro oleje Oil Profi 25 TU						
Obj. č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
TU25-06	6	14	25	-40/+80	0,15	100
TU25-08	8	16	25	-40/+80	0,20	100
TU25-10	10	18	25	-40/+80	0,25	50
TU25-13	13	21	25	-40/+80	0,30	50
TU25-16	16	25	25	-40/+80	0,40	50
TU25-19	19	29	25	-40/+80	0,50	50
TU25-25	25	36	25	-40/+80	0,70	50



Hadice na olej Oil Profi 40 TU

- černá NBR duše, textilní tlakový oplet, hladký černý SBR/NVC obal
- **flexibilní hadice pro technické oleje, topné a dieselové oleje a stlačený vzduch**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
40 bar	-45/+90 °C	NBR/SBR/NVC	oleje	50 m

Hadice pro oleje Oil Profi 40 TU						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
TU40-04	4	11	40	-45/+90	0,11	50
TU40-06	6	13	40	-45/+90	0,15	50
TU40-08	8	15	40	-45/+90	0,18	50
TU40-10	10	17	40	-45/+90	0,22	50



související zboží:

Rychlospojky
str. 180



Šroubení
str. 66



Lisovací prstýnky
str. 327



Hadicové spony
str. 535

