


## Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP

- vnitřní duše z černého NBR, hladká a odolná olejům
- vnější plášť z CR, černý, hladký s textilním otiskem, dobře odolný vůči povětrnostním vlivům, abrazi, chemikáliím a olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála a dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -30/+100 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak >30 bar; hadice je elektricky vodivá R< 10<sup>5</sup> Ohm
- **sací a tlaková hadice pro přepravu topných olejů a dalších ropných látek, rafinovaných paliv (běžný benzín a nafta) s maximálním obsahem aromatických uhlovodíků do 50 %**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+100 °C	NBR/CR	olej	40 m

### Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP


Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
OP10S-019	19	29	10	-30/+100	0,5	40
OP10S-025	25	35	10	-30/+100	0,6	40
OP10S-032	32	42	10	-30/+100	0,9	40
OP10S-038	38	48	10	-30/+100	1,0	40
OP10S-050	50	60	10	-30/+100	1,4	40
OP10S-065	65	77	10	-30/+100	2,3	40
OP10S-075	75	88	10	-30/+100	2,7	40
OP10S-100	100	114	10	-30/+100	3,9	40
OP10S-125	125	141	10	-30/+100	6,0	40
OP10S-152	152	168	10	-30/+100	7,9	40



4

## Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP Flex

- vnitřní duše z černého NBR, hladká a odolná olejům
- vnější plášť z CR, černý, hladký s textilním otiskem, dobře odolný vůči povětrnostním vlivům, abrazi, chemikáliím a olejům
- výztuha vysocepevnostní textilní opleť, ocelová spirála a dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -30/+100 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak >30 bar; hadice je elektricky vodivá R< 10<sup>5</sup> Ohm
- **extrémně flexibilní sací a tlaková hadice pro přepravu topných olejů a dalších ropných látek, rafinovaných paliv (běžný benzín a nafta) s maximálním obsahem aromatických uhlovodíků do 50 %**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-30/+100 °C	NBR/CR	olej	40 m

### Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP Flex

Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
OP10SX-013	13	23	10	-30/+100	0,4	40
OP10SX-016	16	26	10	-30/+100	0,5	40
OP10SX-019	19	29	10	-30/+100	0,5	40
OP10SX-025	25	35	10	-30/+100	0,6	40
OP10SX-032	32	42	10	-30/+100	0,9	40
OP10SX-038	38	48	10	-30/+100	1,0	40
OP10SX-051	51	61	10	-30/+100	1,4	40
OP10SX-065	65	77	10	-30/+100	2,3	40
OP10SX-076	76	88	10	-30/+100	2,7	40
OP10SX-090	90	104	10	-30/+100	3,5	40
OP10SX-100	100	114	10	-30/+100	3,9	40
OP10SX-127	127	143	10	-30/+100	6,1	40
OP10SX-152	152	168	10	-30/+100	7,9	40



související zboží:

Spojky Tankwagon  
str. 261



Šroubení  
str. 285



Svorky  
str. 295



Spony  
str. 538

