

## Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE

- vnitřní duše z teflonu PTFE, výztuha vysocepevnostní oplet z nerezového drátu AISI 304
- pracovní teplota -98/+260 °C, pracovní tlak viz. tabulka níže
- tlaková hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, chemikálií, alkoholu, ropných produktů, vzduchu a vody v průmyslu

**VÝHODNÁ  
CENA!**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-98/+260 °C	PTFE/nerez	chemikálie	viz. níže

Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
TEF1X-05	4,8	7,7	190	-98/+260	0,10	100
TEF1X-06	6,5	9,2	180	-98/+260	0,11	100
TEF1X-08	7,9	10,8	170	-98/+260	0,13	100
TEF1X-10	9,5	12,4	160	-98/+260	0,15	100
TEF1X-13	12,7	15,9	120	-98/+260	0,25	100
TEF1X-16	15,9	19,3	105	-98/+260	0,29	50
TEF1X-19	19,0	22,3	86	-98/+260	0,34	50
TEF1X-25	25,4	29,8	60	-98/+260	0,45	50



## Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE Convo

- vnitřní duše z teflonu PTFE, výztuha vysocepevnostní oplet z nerezového drátu AISI 304
- pracovní teplota -90/+260 °C, pracovní tlak viz. tabulka níže
- extrémně flexibilní tlaková hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, chemikálií, alkoholu, ropných produktů, vzduchu a vody v průmyslu

**VÝHODNÁ  
CENA!**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-90/+260 °C	PTFE/nerez	chemikálie	viz. níže

Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE Convo						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
TEF1XC-06	6	10,0	151	-90/+260	0,14	20
TEF1XC-10	10	14,0	105	-90/+260	0,23	20
TEF1XC-13	13	18,7	90	-90/+260	0,28	20
TEF1XC-16	16	22,5	72	-90/+260	0,41	20
TEF1XC-20	19	25,6	60	-90/+260	0,46	20
TEF1XC-25	25	36,6	47	-90/+260	0,85	20



## Hadice pro barvy a ředidla Chemical Profi Paint

- vnitřní duše z bezsilikonového nylonu PA6, odolná chemickým látkám
- vnější plášť ze syntetické pryže RMA B vhodný pro chemické použití
- výztuha 2 vysocepevnostní syntetické textilní oplety
- pracovní teplota -18/+88 °C, pracovní tlak 50 bar, poruchový tlak 200 bar
- tlaková hadice pro dopravu barev, laků, ředidel, terpentýnu a širokého spektra rozpouštěděl a chemikálií v oblasti lakýrnictví, dále vhodná pro aplikace se zemědělskými postřiky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
50 bar	-18/+88 °C	PA6/RMA	barvy, ředidla	150 m

Hadice pro barvy a ředidla Chemical Profi Paint						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
CPP-06	6,4	12,7	50	-18/+88	0,12	150
CPP-10	9,5	17,8	50	-18/+88	0,22	150
CPP-13	12,7	22,4	50	-18/+88	0,33	150
CPP-19	19,1	30,2	50	-18/+88	0,54	150



související zboží:

Rychlospojky  
str. 180



Koncovky  
str. 347



Hydraulické adaptéry  
str. 388



Lisovací prstýnky  
str. 372

