

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká a elektricky vodivá
- vnější plášť z černého EPDM, odolný ozónu a chemikáliím, s textilním otiskem, elektricky vodivý
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -40/+95 °C, pracovní tlak 16 bar, poruchový tlak 64 bar
- hadice je elektricky vodivá $R < 10^6$ Ohm a vyhovuje normě EN 12115
- **prémiová tlaková hadice pro přepravu různých roztoků a chemických produktů jako jsou kyseliny, louhy, estery a ketony s nízkou nebo střední koncentrací**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-40/+95 °C	EPDM/EPDM	chemikálie	40 m

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
CPE-013	13	25	16	-40/+95	0,5	40
CPE-019	19	31	16	-40/+95	0,6	40
CPE-022	22	34	16	-40/+95	0,7	40
CPE-025	25	37	16	-40/+95	0,7	40
CPE-032	32	44	16	-40/+95	0,9	40
CPE-038	38	51	16	-40/+95	1,2	40
CPE-050	50	66	16	-40/+95	1,8	40
CPE-051	51	67	16	-40/+95	1,8	40
CPE-063	63	79	16	-40/+95	2,2	40
CPE-075	75	91	16	-40/+95	2,6	40
CPE-076	76	92	16	-40/+95	2,7	40
CPE-100	100	116	16	-40/+95	3,5	40
CPE-102	102	118	16	-40/+95	3,5	40



Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM SP

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká a elektricky vodivá
- vnější plášť z černého EPDM, odolný ozónu a chemikáliím, s textilním otiskem, elektricky vodivý
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet, ocelová spirála, dva zkřížené antistatické drátky
- pracovní teplota -40/+95 °C, pracovní tlak 16 bar, poruchový tlak 64 bar
- hadice je elektricky vodivá $R < 10^6$ Ohm a vyhovuje normě EN 12115
- **prémiová sací a tlaková hadice pro přepravu různých roztoků a chemických produktů jako jsou kyseliny, louhy, estery a ketony s nízkou nebo střední koncentrací**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
16 bar	-40/+95 °C	EPDM/EPDM	chemikálie	40 m

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM SP						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
CPES-019	19	31	16	-40/+95	0,7	40
CPES-025	25	37	16	-40/+95	0,9	40
CPES-032	32	44	16	-40/+95	1,0	40
CPES-038	38	51	16	-40/+95	1,3	40
CPES-050	50	66	16	-40/+95	2,2	40
CPES-051	51	67	16	-40/+95	2,2	40
CPES-063	63	79	16	-40/+95	2,8	40
CPES-075	75	91	16	-40/+95	3,2	40
CPES-076	76	92	16	-40/+95	3,3	40
CPES-100	100	116	16	-40/+95	4,3	40
CPES-102	102	118	16	-40/+95	4,3	40
CPES-152	152	174	16	-40/+95	9,0	40



související zboží:

Spojky Tankwagon
str. 262



Šroubení
str. 285



Svorky
str. 295



Spojky Kamlok
str. 238

