

## Hadice pro tryskání Sand Profi

- vnitřní duše z NR/BR, černá, antistatická
- vnější plášť z NR/BR, antistatický, odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet
- pracovní teplota -40/+75 °C, pracovní tlak 12 bar, poruchový tlak >48 bar, elektrická vodivost R < 10<sup>6</sup> Ohm
- tlaková hadice pro tryskání pomocí písku, kovových broků, oceli a dále pro přepravu abrazivních látek při vysokých rychlostech proudění

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
12 bar	-40/+75 °C	NR/BR	abrazivní	40 m



Hadice pro tryskání Sand Profi						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SP-19	19	34	12	-40/+75	0,8	40
SP-25	25	40	12	-40/+75	1,0	40
SP-32	32	48	12	-40/+75	1,2	40
SP-38	38	56	12	-40/+75	1,5	40

## Hadice pro tryskání Sand Profi SM1

- hadice pro tlakové tryskání, elektrostaticky vodivá
- vnitřní duše z černé pryže NR/SBR/BR s oděrností 36 mm<sup>3</sup> dle DIN 4649, vnější plášť z SBR, dva textilní oplety
- určeno pro dopravu vysoceabrazivních materiálů jako jsou ocelové broky, křemenný písek, korund a sklo

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
12 bar	-35/+80 °C	NR/BR/SBR	abraziva	40 m



Hadice pro tryskání Sand Profi SM1						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SM1-13	13	27	12	-35/+80	0,50	40
SM1-19	19	33	12	-35/+80	0,65	40
SM1-25	25	39	12	-35/+80	0,80	40
SM1-32	32	48	12	-35/+80	1,10	40

## Hadice pro tryskání Sand Profi Dry Ice

- vnitřní duše z NR, elektrostaticky vodivá, otěruvzdorná; vnější plášť – černá, hladká, elektrostaticky vodivá pryž
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet
- pracovní teplota -55/+130 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 4× vyšší než pracovní
- oděrnost pryže dle DIN 53516 přibližně 100 mm<sup>3</sup>, elektrická vodivost R < 10<sup>6</sup> Ohm
- tlaková hadice pro tryskání suchým ledem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-55/+130 °C	NR	suchý led	60 m



Hadice pro tryskání Sand Profi Dry Ice						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SPDI-19	19	31	10	-55/+130	0,48	60
SPDI-25	25	37	10	-55/+130	0,59	60

související zboží:

Tryskací spojky  
str. 320



Tryskací spojky  
str. 321



Spojky MST  
str. 323



Lisovací prstýnky  
str. 327

