

Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi SP

- vnitřní duše z pryže na bázi NR/BR, bílá; vnější plášť z pryže na bázi NR/BR, černý, antistatický, dobře odolný povětrnostním vlivům a abrazi
- výztuha vysocepevnostní syntetický textilní oplet, ocelová spirála, dva zkřížené antistatické drátky; poruchový tlak > 24 bar
- tlaková hadice pro pneumatickou přepravu abrazivních potravinářských produktů jako jsou zrní, mouky, cukr a pro plastikařské granuláty


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
8 bar	-20/+80 °C	NR/BR	granuláty	40 m

Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi SP						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SIPS-051	51	67	8	-20/+80	2,1	40
SIPS-063	63	81	8	-20/+80	2,8	40
SIPS-076	76	96	8	-20/+80	3,7	40
SIPS-080	80	100	8	-20/+80	3,8	40
SIPS-090	90	110	8	-20/+80	4,3	40
SIPS-102	102	122	8	-20/+80	5,2	40
SIPS-110	110	132	8	-20/+80	6,2	40
SIPS-127	127	149	8	-20/+80	7,4	40
SIPS-152	152	175	8	-20/+80	9,6	40
SIPS-203	203	228	8	-20/+80	14,0	40



Hadice pro pitnou vodu Drink Profi PVC

- vnitřní duše a vnější plášť z potravinářsky nezávadného PVC, výztuha vysocepevnostní textilní oplet
- pracovní teplota -5/+60 °C, pracovní tlak 6 až 20 bar dle průměru, poruchový tlak 3× vyšší než pracovní
- tlaková hadice pro přepravu pitné vody a nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů s nízkou koncentrací alkoholu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz. níže	-5/+60 °C	PVC/PVC	pitná voda	viz. níže

Hadice pro pitnou vodu Drink Profi PVC						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
DPP-06	6	11	20	-5/+60	85	50
DPP-08	8	13	17	-5/+60	105	50
DPP-10	10	14	15	-5/+60	96	50
DPP-13	12,5	17	15	-5/+60	133	50
DPP-16	16	22	15	-5/+60	228	50
DPP-19	19	26	10	-5/+60	315	25
DPP-25	25	32	6	-5/+60	399	25
DPP-32	32	40	6	-5/+60	576	25



Hadice pro nápoje Drink Profi

- vnitřní duše z potravinářsky nezávadné pryže NR; vnější plášť z SBR/EPDM, červený s textilním otiskem, odolný ozónu a otěru
- výztuha vysocepevnostní textilní oplet; pracovní teplota -35/+70 °C; pro krátkodobé čištění párou do +110 °C a 2,5 bar
- pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak > 30 bar; vyrobeno dle standardů FDA
- tlaková hadice pro nápoje s maximálním obsahem alkoholu do 40 % - pivo, víno, džusy, ovocné šťávy, pitná voda

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-35/+70 °C	NR/SBR/EPDM	nápoje	60 m

Hadice pro nápoje Drink Profi						
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
DP-013	13	22	10	-35/+70	0,32	60
DP-016	16	26	10	-35/+70	0,34	60
DP-019	19	28	10	-35/+70	0,35	60
DP-025	25	35	10	-35/+70	0,55	60
DP-032	32	44	10	-35/+70	1,28	60
DP-040	40	54	10	-35/+70	1,38	60
DP-051	51	65	10	-35/+70	1,70	60
DP-063	63	81	10	-35/+70	2,52	60
DP-076	76	92	10	-35/+70	2,61	60
DP-080	80	96	10	-35/+70	2,87	60
DP-102	102	123	10	-35/+70	4,87	60

