

## Zásahové hasičské hadice ESL - reflexní provedení

- zásahové hasičské hadice s reflexní žlutou barvou viditelné ve tmě a v kouři, certifikace dle DIN 14811
- dodáváno ve výkonostních třídách L1, L2, L3 s rozdílnou životností a výkonovými parametry
- minimální počet navinutí pro hadici C/42 a C/52: stupeň L1 200, L2 400 a L3 600; pro hadici B/75: stupeň L1 80, L2 120, L3 140
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní vložkou z černého EPDM
- trvanlivost barvy díky obarvení vláken ještě před výrobou; odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- k dodání v metrži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující viditelnost hadice ve tmě a v kouři

Reflexní hasičské hadice ESL1 - podle DIN 14811, třída 1 L1							
Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
ESL1-25	ESL1-D25-...	25	16	60	-40/+100	0,14	100
ESL1-42	ESL1-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,23	100
ESL1-52	ESL1-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,28	100
ESL1-75	ESL1-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,49	100
ESL1-110	ESL1-A110-...	110	12	35	-40/+100	0,78	100

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednačního čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Reflexní hasičské hadice ESL2 - podle DIN 14811, třída 1 L2							
Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
ESL2-42	ESL2-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,24	100
ESL2-52	ESL2-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,31	100
ESL2-75	ESL2-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,50	100

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednačního čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

Reflexní hasičské hadice ESL3 - podle DIN 14811, třída 1 L3							
Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
ESL3-42	ESL3-C42-...	42	16	60	-40/+100	0,26	100
ESL3-52	ESL3-C52-...	52	16	60	-40/+100	0,33	100
ESL3-75	ESL3-B75-...	75	16	60	-40/+100	0,54	100

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednačního čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry s koncovkami na dotaz.

## Zásahové hasičské hadice X2000 - odlehčené provedení

- zásahové a sportovní hasičské hadice s nízkou hmotností a malými rozměry, certifikace dle DIN 14811
- vyrobené ze 100% syntetické polyestrové přize s vnitřní fólií z čirého polyuretanu PU
- extrémně lehké, odolné otěru, proříznutí a hnilobě, zpomalující hoření, bílá barva
- k dodání v metrži nebo s koncovkami Storz v požadovaných délkách, standardně spojky z kovaného hliníku upevněné drátěným opletem
- určeno pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory požadující nízkou hmotnost hadice a malé rozměry role

Odlehčené hasičské hadice X2000							
Obj. č.		Průměr (mm)	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
metráž	s koncovkami		pracovní	poruchový			
X2000-042	X2000-C42-...	42	16	60	-40/+80	0,17	100
X2000-052	X2000-C52-...	52	16	60	-40/+80	0,19	100
X2000-075	X2000-B75-...	75	16	60	-40/+80	0,32	100

**Upozornění:** při objednání hadic s koncovkami Storz z kovaného hliníku uveďte do objednačního čísla požadovanou délku místo symbolu tří teček ... a to ve formátu např. 10M pro délku hadice 10 metrů. Standardně k dodání délky 5, 10, 15, 20, 25 a 30 metrů. Jiné délky či jiné průměry na dotaz.

