

Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal

- materiál: transparentní měkčené PVC, výztuha ocelovou spirálou
- pracovní teplota -5/+60 °C, vyrobená v souladu se směrnicí 10/2011ES
- hadice určená pro sání a transport vzduchu a vody v průmyslu; vhodná rovněž pro potravinářství

Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal								
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější						
MFX-12	12	18	7	90	25	-5/+60	0,18	60
MFX-14	14	20	6	90	30	-5/+60	0,20	60
MFX-16	16	22	6	90	35	-5/+60	0,23	60
MFX-18	18	24	6	90	40	-5/+60	0,28	60
MFX-20	20	26	5	90	50	-5/+60	0,34	60
MFX-22	22	26	5	90	55	-5/+60	0,37	60
MFX-25	25	31	5	90	60	-5/+60	0,51	60
MFX-30	30	37	4	90	70	-5/+60	0,60	60
MFX-32	32	40	5	90	75	-5/+60	0,65	30
MFX-35	35	43	4	90	80	-5/+60	0,73	30
MFX-38	38	47	4	90	90	-5/+60	0,80	30
MFX-40	40	49	3	90	95	-5/+60	0,87	30
MFX-45	45	55	3	80	105	-5/+60	1,10	30
MFX-51	51	61	3	80	125	-5/+60	1,20	30
MFX-60	60	73	2,5	70	135	-5/+60	1,80	30
MFX-80	80	95	2	70	220	-5/+60	2,70	30
MFX-102	102	118	2	60	300	-5/+60	3,40	30



4

Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green

- materiál: transparentní měkčené PVC, výztuha spirálou z tvrzeného PVC v zelené barvě
- pracovní teplota -10/+60 °C, pracovní tlak 5 bar, pracovní podtlak 70 kPa
- hadice určená pro sání a výtlač vody v průmyslu, zemědělství a stavebnictví

Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější					
AQG-20	20	25	5	70	-10/+60	0,21	30
AQG-25	25	30	5	70	-10/+60	0,27	30
AQG-32	32	37	5	70	-10/+60	0,35	30
AQG-38	38	44	5	70	-10/+60	0,48	30
AQG-40	40	46	5	70	-10/+60	0,51	30
AQG-50	50	58	5	70	-10/+60	0,72	30



Požární saviče Fire Profi PVC Red

- materiál: měkčené PVC v červené barvě s příměsí NBR, výztuha spirálou z tvrzeného PVC v bílé barvě
- vysoce flexibilní provedení, pracovní teplota -30/+60 °C, pracovní tlak a podtlak viz. níže
- hadice určená pro čerpání a výtlač vody v požárním sportu a obecně pro práce při nízkých teplotách, kanalizační služby, fekální a cisternové vozy

Požární saviče Fire Profi PVC Red							
Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější					
FIPR-050	50	60	2,2	80	-30/+60	1,0	30
FIPR-076	76	87	1,8	70	-30/+60	1,7	30
FIPR-080	80	93	1,6	70	-30/+60	1,9	30
FIPR-100	100	114	1,3	70	-30/+60	2,7	30
FIPR-105	105	119	1,3	60	-30/+60	2,8	30
FIPR-110	110	124	1,2	60	-30/+60	3,0	30
FIPR-127	127	142	1,1	60	-30/+60	3,6	30

