

## Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, fóliová konstrukce se stěnou o síle 0,55 mm
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu s nehořlavými aditivy, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, trvale antistatické provedení s odporem  $< 10^9 \Omega$
- teplotní odolnost trvale  $-40/+90^\circ\text{C}$ , krátkodobě až  $+125^\circ\text{C}$ , samozhášecí provedení vyhovující normě DIN 4102 B1
- vysoce flexibilní a stlačitelná v ose, odolná abrazi
- určeno pro sání a ventilaci vzduchu a lehce abrazivního prachu, odsávání z CNC center, pro kapaliny a jako vypouštěcí hadice

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE									
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ( $^\circ\text{C}$ )	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
FBSL-038	38	0,55	0,85	25,5	20	$-40/+90$	0,26	15	FXW2-038
FBSL-040	40	0,55	0,82	24,5	20	$-40/+90$	0,28	15	FXW2-040
FBSL-050	50	0,55	0,78	20,5	25	$-40/+90$	0,30	15	FXW2-050
FBSL-060	60	0,55	0,76	19,0	35	$-40/+90$	0,35	15	FXW2-060
FBSL-065	65	0,55	0,68	16,0	38	$-40/+90$	0,38	15	FXW2-060
FBSL-070	70	0,55	0,61	16,0	40	$-40/+90$	0,41	15	FXW2-070
FBSL-075	75	0,55	0,61	13,0	43	$-40/+90$	0,50	15	FXW2-070
FBSL-080	80	0,55	0,53	13,0	45	$-40/+90$	0,53	15	FXW2-080
FBSL-090	90	0,55	0,46	9,5	50	$-40/+90$	0,65	15	FXW2-090
FBSL-100	100	0,55	0,46	9,5	55	$-40/+90$	0,67	15	FXW2-100
FBSL-110	110	0,55	0,30	9,5	60	$-40/+90$	0,73	15	FXW2-110
FBSL-120	120	0,55	0,30	9,5	65	$-40/+90$	0,79	15	FXW2-120
FBSL-125	125	0,55	0,30	9,5	68	$-40/+90$	0,83	15	FXW2-120
FBSL-140	140	0,55	0,30	6,5	75	$-40/+90$	0,86	15	FXW2-140
FBSL-150	150	0,55	0,30	6,5	80	$-40/+90$	0,89	15	FXW2-150
FBSL-160	160	0,55	0,30	6,5	85	$-40/+90$	1,05	15	FXW2-160
FBSL-170	170	0,55	0,23	6,5	90	$-40/+90$	1,09	15	FXW2-170
FBSL-175	175	0,55	0,23	6,5	93	$-40/+90$	1,11	15	FXW2-170
FBSL-180	180	0,55	0,23	6,5	95	$-40/+90$	1,13	15	FXW2-180
FBSL-200	200	0,55	0,23	6,5	105	$-40/+90$	1,25	15	FXW2-200
FBSL-225	225	0,55	0,15	3,0	118	$-40/+90$	1,41	15	FXW2-225
FBSL-250	250	0,55	0,15	3,0	130	$-40/+90$	1,49	15	FXW2-250
FBSL-275	275	0,55	0,15	3,0	143	$-40/+90$	1,64	15	FXW2-275
FBSL-280	280	0,55	0,15	3,0	145	$-40/+90$	1,67	15	FXW2-275
FBSL-300	300	0,55	0,14	2,8	155	$-40/+90$	1,78	15	FXW2-300
FBSL-315	315	0,55	0,13	2,7	162	$-40/+90$	1,85	15	FXW2-315
FBSL-350	350	0,55	0,12	2,5	180	$-40/+90$	2,44	15	FXW2-350
FBSL-400	400	0,55	0,12	2,5	210	$-40/+90$	3,04	15	FXW2-400

**Poznámka:** hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FBSL-200M)

F - s certifikací FDA pro potravinářství

M - odolná mikrobům




spona FXW2

4

### související zboží:

Spojky Storz  
str. 264



Rychlospojky  
str. 216



Spojky Tankwagon  
str. 261



Vakuové pumpy  
str. 893

