

Odsávací hadice FoxiPro PUR XL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 2,5 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média; robustní konstrukce, zvýšená odolnost tlaku a vakuu
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$
- **určená především pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních a ostrých předmětů - písku, štěrku, asfaltu, cementu, zrní, skla ve stavebnictví, průmyslu a řemeslnictví, dále vhodná pro přepravu granulátů s obsahem skelného vlákna do 30 % v plastickářské výrobě**

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR XL									
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
FPXL-032	32	2,5	4,85	96,0	80	-40/+90	0,66	15	FXPW2-032
FPXL-038	38	2,5	4,39	96,0	95	-40/+90	0,78	15	FXPW2-038
FPXL-040	40	2,5	4,27	96,0	100	-40/+90	0,83	15	FXPW2-040
FPXL-045	45	2,5	4,10	96,0	115	-40/+90	0,92	15	FXPW2-045
FPXL-050	50	2,5	4,00	96,0	125	-40/+90	1,04	15	FXPW2-050
FPXL-055	55	2,5	3,75	91,0	140	-40/+90	1,10	15	FXPW2-055
FPXL-060	60	2,5	3,60	91,0	150	-40/+90	1,20	15	FXPW2-060
FPXL-065	65	2,5	3,30	91,0	165	-40/+90	1,29	15	FXPW2-065
FPXL-070	70	2,5	3,15	91,0	175	-40/+90	1,38	15	FXPW2-070
FPXL-075	75	2,5	2,92	91,0	190	-40/+90	1,50	15	FXPW2-075
FPXL-080	80	2,5	2,77	91,0	200	-40/+90	1,93	15	FXPW2-080
FPXL-090	90	2,5	2,40	91,0	225	-40/+90	2,16	15	FXPW2-090
FPXL-100	100	2,5	2,10	89,0	250	-40/+90	2,60	15	FXPW2-100
FPXL-110	110	2,5	1,95	89,0	275	-40/+90	2,82	15	FXPW2-110
FPXL-115	115	2,5	1,80	89,0	290	-40/+90	2,94	15	FXPW2-115
FPXL-120	120	2,5	1,65	89,0	300	-40/+90	3,07	15	FXPW2-120
FPXL-125	125	2,5	1,65	89,0	315	-40/+90	3,44	15	FXPW2-125
FPXL-130	130	2,5	1,65	85,5	325	-40/+90	3,54	15	FXPW2-130
FPXL-140	140	2,5	1,50	84,6	350	-40/+90	3,81	15	FXPW2-140
FPXL-150	150	2,5	1,50	83,7	450	-40/+90	4,13	15	FXPW2-150
FPXL-160	160	2,5	1,35	82,8	500	-40/+90	4,81	15	FXPW2-160
FPXL-175	175	2,5	1,20	81,0	650	-40/+90	5,25	15	FXPW2-175
FPXL-180	180	2,5	1,20	78,3	700	-40/+90	5,40	15	FXPW2-180
FPXL-200	200	2,5	1,05	67,5	950	-40/+90	6,43	15	FXPW2-200
FPXL-225	225	2,5	0,90	59,4	1 150	-40/+90	7,11	15	FXPW2-225
FPXL-250	250	2,5	0,90	52,2	1 300	-40/+90	7,91	15	FXPW2-250
FPXL-275	275	2,5	0,75	47,7	1 450	-40/+90	8,68	15	FXPW2-275
FPXL-300	300	2,5	0,60	43,2	1 600	-40/+90	9,45	15	FXPW2-300

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednávkou číslo příslušný kód (např. FPXL-250EL)

M - odolná mikrobům

EL - elektricky vodivá $< 10^3 \text{ ohm}$

F - s certifikací FDA pro potravinářství

SE - samozhášecí

Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 3,5 mm
- hladká uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- robustní konstrukce, vyrobené bez použití měkčidel, zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$
- **extrémně robustní hadice pro přepravu a sání ostrých předmětů - skelné a minerální vlny, okují, sintrovaných předmětů ve sklářství, stavebnictví a v průmyslu; rovněž vhodná pro granuláty s podílem skelných vláken do 50 % v plastickářské výrobě**

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL								
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
FPXXL-100	100	3,5	3,16	96,0	295	-40/+90	3,30	15
FPXXL-125	125	3,5	2,57	96,0	340	-40/+90	4,00	15
FPXXL-150	150	3,5	2,28	96,0	520	-40/+90	5,20	15

foxiflex



spona FXPW2

foxiflex

