

Odsávací hadice FoxiMulti T900

- tkaninová hadice mechanicky sevěná ke spirálovému profilu, dvouvrstvé provedení
- vysoce mechanicky odolná a flexibilní, teplotní odolnost trvale -20/+900 °C
- stěna je tvořena z vnitřní i vnější strany speciálně potaženou vysokoteplotní tkaninou s tepelnými stabilizátory a vetkaným nerezovým drátem pro extrémní zesílení
- svěrná spirála z žárově zinkovaného ocelového pásku
- speciální odsávací hadice pro extrémní provozní podmínky, pro výfukové plyny u zkoušek motorů s vysokým výkonem, pro technologii výfukových emisí, letecký průmysl, metalurgii a slévárny

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	-20/+900 °C	tkanina/nerez	ocel	3 až 10 m

Odsávací hadice FoxiMulti T900						
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
FMT900-050	50	39,5	30	-20/+900	1,35	3 až 10
FMT900-055	55	35,0	33	-20/+900	1,35	3 až 10
FMT900-060	60	31,8	36	-20/+900	1,40	3 až 10
FMT900-065	65	29,9	39	-20/+900	1,50	3 až 10
FMT900-070	70	26,4	42	-20/+900	1,60	3 až 10
FMT900-075	75	25,5	45	-20/+900	1,70	3 až 10
FMT900-080	80	22,8	48	-20/+900	1,85	3 až 10
FMT900-090	90	20,9	54	-20/+900	1,90	3 až 10
FMT900-100	100	16,8	60	-20/+900	1,90	3 až 10
FMT900-110	110	13,9	66	-20/+900	2,00	3 až 10
FMT900-120	120	11,8	72	-20/+900	2,10	3 až 10
FMT900-125	125	10,5	75	-20/+900	2,20	3 až 10
FMT900-130	130	9,9	78	-20/+900	2,30	3 až 10
FMT900-140	140	8,8	84	-20/+900	2,30	3 až 10
FMT900-150	150	7,6	90	-20/+900	2,40	3 až 10
FMT900-160	160	6,7	96	-20/+900	2,60	3 až 10
FMT900-170	170	5,9	102	-20/+900	2,70	3 až 10
FMT900-175	175	5,6	105	-20/+900	3,00	3 až 10
FMT900-180	180	5,2	108	-20/+900	3,00	3 až 10
FMT900-200	200	4,2	120	-20/+900	3,20	3 až 10
FMT900-215	215	3,8	151	-20/+900	3,40	3 až 10
FMT900-225	225	3,5	158	-20/+900	3,60	3 až 10
FMT900-250	250	2,9	175	-20/+900	3,80	3 až 10
FMT900-275	275	2,3	193	-20/+900	4,40	3 až 10
FMT900-300	300	1,9	210	-20/+900	4,60	3 až 10
FMT900-315	315	1,8	221	-20/+900	4,70	3 až 10
FMT900-325	325	1,7	228	-20/+900	4,90	3 až 10
FMT900-350	350	1,5	245	-20/+900	5,10	3 až 10
FMT900-375	375	1,3	263	-20/+900	5,50	3 až 10
FMT900-400	400	1,1	280	-20/+900	5,90	3 až 10
FMT900-450	450	0,9	360	-20/+900	6,70	3 až 10
FMT900-500	500	0,7	400	-20/+900	7,40	3 až 10
FMT900-550	550	0,6	440	-20/+900	8,20	3 až 10
FMT900-600	600	0,5	480	-20/+900	9,00	3 až 10
FMT900-700	700	0,4	560	-20/+900	10,10	3 až 10
FMT900-800	800	0,3	640	-20/+900	11,60	3 až 10
FMT900-900	900	0,2	720	-20/+900	13,20	3 až 10



související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216



Spojky Tankwagon
str. 261



Objímky
str. 1130

