

Odsávací potrubí SAL1

- profilová hliníková fólie spojená zalisováním, pro místa s nízkou mechanickou zátěží
- výborná ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, nízká hmotnost a tvarová paměť
- určeno pro klimatizace a vzduchotechniku jako nepohyblivé flexibilní potrubí pro foukání a odsávání vzduchu, kouře a neagresivních výparů

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	
viz. níže	-25/+300 °C	hliník	1/3/5 m

Odsávací potrubí SAL1 - tloušťka fólie 80 µm						
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)
SAL1-80-...	80	0,2	15	80	-25/+300	0,55
SAL1-90-...	90	0,2	15	90	-25/+300	0,60
SAL1-100-...	100	0,2	15	100	-25/+300	0,58
SAL1-110-...	110	0,2	15	110	-25/+300	0,65
SAL1-120-...	120	0,2	15	120	-25/+300	0,70
SAL1-125-...	125	0,2	15	125	-25/+300	0,72
SAL1-130-...	130	0,2	15	130	-25/+300	0,78
SAL1-140-...	140	0,2	15	140	-25/+300	0,80
SAL1-150-...	150	0,2	15	150	-25/+300	0,82
SAL1-160-...	160	0,2	15	160	-25/+300	0,83
SAL1-180-...	180	0,2	15	180	-25/+300	0,90
SAL1-200-...	200	0,2	15	200	-25/+300	0,95
SAL1-225-...	225	0,2	15	225	-25/+300	1,00
SAL1-250-...	250	0,2	15	250	-25/+300	1,00
SAL1-300-...	300	0,2	15	300	-25/+300	1,20
SAL1-350-...	350	0,2	15	350	-25/+300	1,30
SAL1-400-...	400	0,2	15	400	-25/+300	1,40
SAL1-450-...	450	0,2	15	450	-25/+300	1,60

Důležité: při objednání doplňte do obj. čísla požadovanou délku potrubí z variant -1M (1 metr), -3M (3 metry) a -5M (5 metrů)



4

Odsávací potrubí SNE1

- flexibilní potrubí s hladkým vnitřním povrchem a žárovou pevností, tvarovou paměť a snadnou montáží
- jednovrstvé provedení z nerezové oceli AISI 316 TI
- určeno pro odsávání a dopravu horkých kouřových zplodin, vzduchu nebo plynů, aplikace jako kouřovod krbových kamen a komínová vložka pro plyn i pevná paliva

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	
viz. níže	-40/+700 °C	nerezová ocel	30 m

Odsávací potrubí SNE1 z nerezové oceli						
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota (°C)	Balení (m)
SNE1-080	80	1,5	30	-	-40/+700	30
SNE1-100	100	1,0	30	-	-40/+700	30
SNE1-125	125	0,8	30	-	-40/+700	30
SNE1-130	130	0,8	30	-	-40/+700	30
SNE1-140	140	0,8	30	-	-40/+700	30
SNE1-150	150	0,7	30	-	-40/+700	30
SNE1-160	160	0,6	30	-	-40/+700	30
SNE1-180	180	0,5	30	-	-40/+700	30
SNE1-200	200	0,5	30	-	-40/+700	30



související zboží:

Objímky
str. 1130



Spojky Storz
str. 264



Nekonečné pásy
str. 537



Spojky Soft-Flow
str. 216

